

TECHNISCHE DATEN

Temperaturregelgeräte

Temperiermedium: Wasser

Typ	AW / A095WM				AWF / A095WA			AWF / A140WA						A160WA		
Befüllung	manuell				automatisch			automatisch								
Vorlauftemperatur max. [°C]	95							140						160		
Heizleistung [kW]	3	6	9	12	18	27	3	6	9	12	18	27	3	6	9	
Pumpe Typ Wp	3.1				3.6	4.1	2.1				3.0		2.2			
Förderdruck max. [bar]	4,6				5,6	5,8	6,0				3,0		5,5			
Fördermenge max. [m³/h]	3,6				3,5	7,0	2,7				8,0		1,7			
Motorleistung [kW]	0,69				0,65	1,08	0,55				0,55		0,50			
Temperaturregelung	PID-Mikroprozess orregler mit PT100 DIN – Fühler															
Anschlußspannung	3/PE AC 50 Hz 400 V															
Verbraucheranschluß	1/2"					1"	1/2"			1"		1/2"				
Netzwasseranschluß	3/8"															
Abmess ungen Breite [mm]	300			380	380		300		380	380		300				
Tiefe [mm]	640			640	840		640		640	840		675				
Höhe [mm]	610			690	910		610		690	910		740				

KÜHLUNG (frei wählbar für alle obigen Geräteausführungen)	Typ	Kühlleistung bei einer Medientemperatur von		
		50°C	90°C	130°C
Wasserkühlung bei 15°C Kühlwassertemperatur und 6l/min Durchflußmenge	Standard (Kupferrohrbündel)	4,1 kW	10,5 kW	14 kW
	VK (verstärkte Kühlung) Zusatzkühler oder Plattenwärmetauscher möglich	je Zusatzkühler		
		+ 3,5 kW	+ 10 kW	+ 12,5 kW
	MW (Mischwasserkühlung)	17,4 kW	31,4 kW	46,5 kW
Luftkühlung	MU Kühlung umschaltbar zwischen Standard- und Mischwasserkühlung	Kühlleistung je nach gewähltem Kühltyp entsprechend der obigen Werte		
	LK (bei 22°C Umgebungstemperatur)	1,2 kW	2,1 kW	3,5 kW

Bitte treffen Sie mit Hilfe obiger Tabelle eine Vorauswahl, wir unterbreiten Ihnen gerne ein detailliertes Preisangebot.

Zur Beantwortung noch offener Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner



IHR AUTOMATIONSPARTNER

Hedwigstraße 5
Tel. 02267/829254
E-Mail: info@abrawi.de

51688 Wipperfurth
Fax: 02267/829269
www.ABraWi.de